

# Waschschleudermaschine

## WN6-28



### Erhebliche Einsparungen und hohe Bedienerfreundlichkeit



#### Der Mensch zuerst

Zertifizierte Ergonomie für ein herausragendes Benutzererlebnis

Der Compass Pro® Mikroprozessor bietet:

- Einfache Programmwahl
- Sprachauswahl
- Schnellstart- und Optionstasten für die am häufigsten genutzten Waschprogramme und Optionen
- Auf Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit optimierte Waschprogramme



#### Einsparungen auf lange Sicht

Extrem niedriger Wasser- und Energieverbrauch – siehe die folgende Tabelle

- Hohe Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Super Balance garantiert die korrekte Schleuderkraft



#### Volle Kontrolle

Ortsunabhängige Überwachung von Gerätestatus und Leistung, damit Sie schnell die nötigen Maßnahmen ergreifen und den Betrieb optimieren können

- Die Waschmaschinen sind vorgerüstet für einen Anschluss an OnE Laundry – den persönlichen Assistenten für die Prozessvalidierung zum Nachweis des Hygienestandards, für das Prozessmanagement und die Verwaltung der Einnahmen



#### Hygienesicherheit

Global Advanced Hygiene Programmpaket<sup>1</sup> Bewirkt nachweislich eine Log-6-Keimreduktion<sup>2</sup> Desinfektion von Textilien durch den Waschvorgang erfüllt die Kriterien aller vor Ort geltenden Vorschriften



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.

- I. Die Programme sind in der Standardbibliothek sämtlicher Produkte verfügbar, mit Ausnahme von Maschinen für bestimmte Segmente, in denen die Temperatur nicht regelbar ist.
- II. Log-6-Keimreduktion entspricht einer 99,999 %-igen Reduktion der viralen Infektiosität. Die Effektivität der Reduktion von SARS-CoV-2- und anderen Krankheitserregern im Waschvorgang wird von RISE (Research Institute of Sweden) auf der Basis der Labordaten von Electrolux Professional bestätigt.

## Optionen und Zubehör

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale I/O-Karte)
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat

Technische Daten		WN6-28			
Nennkapazität, Füllfaktor 1:9	kg/lb	28 / 62			
Trommelvolumen	l	250			
Trommeldurchmesser	ø mm	725			
Schleudern	U/min	566			
G-Faktor		130			
Standardbeheizung	Elektrisch, kW	18.0			
		Dampf	x		
Verbrauchsdaten „Standardwäsche 60 °C“ <sup>1</sup>		Elektr.		Dampf <sup>2</sup>	
		Volle Beladung, 28 kg	Halbe Beladung, 14 kg <sup>3</sup>	Volle Beladung, 28 kg	Halbe Beladung, 14 kg <sup>3</sup>
Gesamtzeit	Min	49	46	49	46
Wasserverbrauch (kalt + warm)	l	159+47	131+31	206+0	162+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh	0,3 / 1,35 / 3,0	0,3 / 0,9 / 2,0	0,3 / -	0,3 / -
Dampfverbrauch	kg	-	-	6,5	4,35
Restfeuchtigkeit	%	65	74	65	74

1. Wassertemperatur 15 °C Kaltwasser und 65 °C Warmwasser.

2. Je nach Dampfdruck.

3. Programme mit AS.