

Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektroheizung	200V 3~	50/60	9,0	9,3	35
	220 – 240V 1~	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	63
	220-240V 3~	50/60	10,9-13,0	11,2-13,2	35
	380-415V 3~	50/60	4,0-4,8	4,3-5,0	10
	380-415V 3~	50/60	10,9-12,9	11,1-13,2	20
Nicht beheizt / Dampfbeheizt	200V 3~	50/60	1	1,3	10

1. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

Wasser- und Dampfanschluss		WB6-13
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/min	27
Ablaufventil	ø mm	75
Abpumpleistung	l/min	150
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300 – 600
Flüssigwaschmittel-Dosiersysteme		5

Anforderungen an den Fußboden		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	15,2
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderdrehzahl	kN	3,4 ± 0,5

Geräuschpegel		
Schalldruckpegel ¹	dB(A)	73

Wärmeabgabe	
% der installierten Leistung, max.	5

Versanddaten ²		
Gewicht	Netto, kg	306
Versandvolumen	m ³	1,84

Zubehör		
Stahlsockel		x
Schlauchsets für Wasser oder Dampf		x
Extra E/A-Platine für zusätzliche Waschmittel-Signale		x

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Bedienfeld | 8. Dampfanschluss |
| 2. Waschmittelfach | 9. Ablauf |
| 3. Flüssigwaschmittel-Dosiersystem | 10. Türöffnung, Beladeseite: 280 x 280 mm |
| 4. Stromanschluss | 11. Türöffnung, Entladeseite: ø 395 mm |
| 5. Kaltwasser | 12. Sockel |
| 6. Warmwasser | 13. Trennwandrahmen |
| 7. Kalt-/Warmwasser | 14. Trennwand |

1. Messung der Schalleistungspegel gemäß ISO 60704.
 2. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.

Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster können unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.

