

BÖWE AQUEOUS[®] SB - Elektrisch beheizter Trockner

Beheizung	Elektrisch	 8706125	<table border="1"> <tr> <td>aQueous SB-28 TP2 E</td> <td>9.280 €</td> </tr> <tr> <td>Trommelvolumen:</td> <td>550 Liter</td> </tr> <tr> <td>Beladekapazität:</td> <td>28 kg</td> </tr> <tr> <td>Heizleistung</td> <td>30 KW</td> </tr> <tr> <td>Elektr. Anschlusswert:</td> <td>31,35 KW</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen LxBxH mm</td> <td>985x1054x1946</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>230 KG</td> </tr> </table>	aQueous SB-28 TP2 E	9.280 €	Trommelvolumen:	550 Liter	Beladekapazität:	28 kg	Heizleistung	30 KW	Elektr. Anschlusswert:	31,35 KW	Abmessungen LxBxH mm	985x1054x1946	Gewicht:	230 KG
aQueous SB-28 TP2 E	9.280 €																
Trommelvolumen:	550 Liter																
Beladekapazität:	28 kg																
Heizleistung	30 KW																
Elektr. Anschlusswert:	31,35 KW																
Abmessungen LxBxH mm	985x1054x1946																
Gewicht:	230 KG																
Design	Optimiertes radial und axial rezirkulierendes Luft-Trocknungs-System Große Beladetür mit einem Durchmesser von 802 mm		<table border="1"> <tr> <td>aQueous SB-33 TP2 E</td> <td>10.170 €</td> </tr> <tr> <td>Trommelvolumen:</td> <td>660 Liter</td> </tr> <tr> <td>Beladekapazität:</td> <td>33 kg</td> </tr> <tr> <td>Heizleistung</td> <td>36 KW</td> </tr> <tr> <td>Elektr. Anschlusswert:</td> <td>37,35 KW</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen LxBxH mm</td> <td>985X1210X1946</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>260 KG</td> </tr> </table>	aQueous SB-33 TP2 E	10.170 €	Trommelvolumen:	660 Liter	Beladekapazität:	33 kg	Heizleistung	36 KW	Elektr. Anschlusswert:	37,35 KW	Abmessungen LxBxH mm	985X1210X1946	Gewicht:	260 KG
aQueous SB-33 TP2 E	10.170 €																
Trommelvolumen:	660 Liter																
Beladekapazität:	33 kg																
Heizleistung	36 KW																
Elektr. Anschlusswert:	37,35 KW																
Abmessungen LxBxH mm	985X1210X1946																
Gewicht:	260 KG																
Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Digitales TOUCH Display 4,3" (ab SB-45 mit 7" Display) • 29 voreingestellten Programmen, erweiterbar • 37 voreingestellte Sprachen • Einstellung der Trocknungszeit, Temperatur, Drehzahlregelung etc. • Rückverfolgbarkeit von Verbrauchsdaten und Waschprozessen • Über einen USB-Anschluss können weitere benutzerdefinierte Programme eingestellt werden 	 8706106	<table border="1"> <tr> <td>aQueous SB-45 TP2 E</td> <td>14.970 €</td> </tr> <tr> <td>Trommelvolumen:</td> <td>890 Liter</td> </tr> <tr> <td>Beladekapazität:</td> <td>45 kg</td> </tr> <tr> <td>Heizleistung</td> <td>54 KW</td> </tr> <tr> <td>Elektr. Anschlusswert:</td> <td>57 KW</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen LxBxH mm</td> <td>1270X1106X2380</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>395 KG</td> </tr> </table>	aQueous SB-45 TP2 E	14.970 €	Trommelvolumen:	890 Liter	Beladekapazität:	45 kg	Heizleistung	54 KW	Elektr. Anschlusswert:	57 KW	Abmessungen LxBxH mm	1270X1106X2380	Gewicht:	395 KG
aQueous SB-45 TP2 E	14.970 €																
Trommelvolumen:	890 Liter																
Beladekapazität:	45 kg																
Heizleistung	54 KW																
Elektr. Anschlusswert:	57 KW																
Abmessungen LxBxH mm	1270X1106X2380																
Gewicht:	395 KG																
Antrieb	Frequenz-Umrichter mit Trommel- und Drehzahlregelung		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Foto: BÖWE SB-45-TP2 AQUEOUS Trockner</p>														
System	Radiales und axiales rezirkulierendes Lufttrocknungs-System mit Wärmerückgewinnung , das die Heißluft in der Trommel reduziert. Die Trommel reguliert durch den Luftstrom den Feuchtigkeitspegel, was eine Energieeinsparung bewirkt und die Betriebszeit verbessert.																
Systemmerkmale:	<ul style="list-style-type: none"> • Isolierte Gehäuseverkleidung in pflegeleichter, edler Edelstahl-Optik • Robuste Beladetür aus Aluminium mit ergonomischem Türschloss • Reversierende Trommel aus Edelstahl • Schonende Trocknung durch spezielle Trommellochung • Ausziehbares, leicht zu reinigendes Edelstahl-Flusensieb • Vorbereitet für Nassreinigung • Doppelverglaste Beladetür 																
Elektrischer Anschluss:	<ul style="list-style-type: none"> • V 400 III+N 50 Hz 		Gewährleistung auf Teile: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Jahr ohne Verschleißteile 														
Abluft:	DN200 mm SB-45: DN300 mm		Verpackung: <ul style="list-style-type: none"> • Folie & Karton auf Holzpalette • Preisbasis ab Werk 														
Sicherheitsmerkmale:	<ul style="list-style-type: none"> • CE-Zertifizierung • Brandschutzsystem, dass sich sofort aktiviert, wenn Feuer in der Trommel erkannt wird • Sicherheitstemperatur-Endschalter • Sicherheits-Beladetürschloss • Einschubfilter-Endschalter 																