

## BÖWE AQUEOUS® Nassreinigungs- & Waschschleudermaschinen

**Beheizung** Elektrisch

**Design** SOFT Mount  
Freistehend, hochschleudern

**Steuerung** 4,3" Touch Screen Display  
26 voreingestellte Programmen  
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder der automatischen Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar), erweiterbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände, etc.) werden gespeichert und können über den USB-Port heruntergeladen werden.



### Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmittelspülkasten mit 4 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelanschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Freistehend, keine Befestigung am Boden
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme
- Optional: Passender Unterbau

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz
- Wasseranschluss: 3 x 3/4" (Kalt-/Warm-/Weichwasser)
- Wasserablauf: 3", DN80
- G-Faktor: 450
- Restfeuchte: 40-45 %
- 

### Sicherheitsmerkmale

- CE Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Endschalter
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtenschalter

870609

**BWH-10 TP2** **8.050 €**

Trommelvolumen: 100 L  
Beladekapazität: 10 kg, Nassreinigung 6 kg  
Schleuderdrehzahl: 1245 U/min  
Waschdrehzahl: 50 U/min  
Türöffnung: 373 mm  
Gesamtanschluss: 6,75 KW  
Abmessungen: B692 x T830 x H1177 mm  
Gewicht 230 kg

870610

**BWH-13 TP2** **11.120 €**

Trommelvolumen: 130 L  
Beladekapazität: 13 kg, Nassreinigung 8 kg  
Schleuderdrehzahl: 1150 U/min  
Waschdrehzahl: 50 U/min  
Türöffnung: 373 mm  
Gesamtanschluss: 10,5 KW  
Abmessungen: B788 x T870 x T1321 mm  
Gewicht: 250 kg

870611

**BWH-18 TP2** **13.670 €**

Trommelvolumen: 180 L  
Beladekapazität: 18 kg, Nassreinigung 11 kg  
Schleuderdrehzahl: 1080 U/min  
Waschdrehzahl: 47 U/min  
Türöffnung: 460 mm  
Gesamtanschluss: 14,2 KW  
Abmessungen: B885 x T914 x T1428 mm  
Gewicht: 360 kg



Foto BÖWE BWH-18 TP2



### Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- Jahre auf Trommellager und Wellendichtring

### Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

**Preis:** ab Werk