

## BÖWE AQUEOUS<sup>®</sup>



## Nassreinigungs- & Waschschleudermaschinen

**Beheizung Dampf**

**Design SOFT Mount**  
Freistehend, hochschleudern

**Steuerung 7" Touch Screen Display**  
26 voreingestellte Programmen  
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme

**SAP**  
870660

**BWH-45 TP2 28.380 €**

Trommelvolumen: 450 L  
Beladekapazität: 45 kg, Nassreinigung 27 kg  
Schleuderdrehzahl: 850 U/min  
Waschdrehzahl: 43 U/min  
Türöffnung: 560 mm  
Gesamtanschluss: 7,5 KW  
Abmessungen: B1478x T1444x H1905 mm  
Gewicht: 1350 kg

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder der automatischen Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar), erweiterbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände, etc.) werden gespeichert und können über den USB-Port heruntergeladen werden

**SAP**  
870661

**BWH-60 TP2 46.050 €**

Trommelvolumen: 600 L  
Beladekapazität: 60 kg, Nassreinigung 37 kg  
Schleuderdrehzahl: 760 U/min  
Waschdrehzahl: 38 U/min  
Türöffnung: 560 mm  
Gesamtanschluss: 11 KW  
Abmessungen: B1478 x T1444 x H1905 mm  
Gewicht: 1400 kg



**SAP**  
870662

**BWH-120 TP2 78.060 €**

Trommelvolumen: 1200 L  
Beladekapazität: 120 kg, Nassreinigung 74 kg  
Schleuderdrehzahl: 680 U/min  
Waschdrehzahl: 34 U/min  
Türöffnung: 700 mm  
Gesamtanschluss: 15 KW  
Abmessungen: B1836 x T1863 x H2245 mm  
Gewicht: 3950 kg

### Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmitteleinspülkasten mit 5 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelanschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Freistehend, keine Befestigung am Boden
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme
- **Mit pneumatischem Dampfventil, Druckluft kundenseitig erforderlich**

### Technische Daten:

Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz

	BWH-45, BWH-60	BWH-120
Wasseranschluss:	3 x 1" Kalt-/Warm-/Weichwasser	3 x 1 1/2" Kalt-/Warm-/Weichwasser
Dampfanschluss:	3/4"	1 1/4"
Wasserablauf:	3", DN80	4", DN100
G-Faktor:	450	350
Restfeuchte:	40 - 45 %	

### Sicherheitsmerkmale

- CE Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Endschalter
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtenschalter



Foto BÖWE BWH-120 TP2

### Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- 3 Jahre auf Trommellager und Wellendichtring



### Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

Preis: ab Werk