

BÖWE AQUEOUS [®]



Nassreinigungs- & Waschschleudermaschinen

Beheizung Elektrisch

Design **SOFT Mount**
Freistehend, hochschleudern

Steuerung **7" Touch Screen Display**
26 voreingestellte Programme
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme

SAP
870614

BWH-45 TP2 **27.390 €**

Trommelvolumen:	450 L
Beladekapazität:	45 kg, Nassreinigung 27 kg
Schleuderdrehzahl:	850 U/min
Waschdrehzahl:	43 U/min
Türöffnung:	560 mm
Gesamtanschluss:	36 kW
Abmessungen:	B1478 x T1444x H1905 mm
Gewicht	1350 kg

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder der automatischen Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar), erweiterbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände etc.) werden gespeichert und können über den USB heruntergeladen werden.

SAP
870606

BWH-60 TP2 **45.220 €**

Trommelvolumen:	600 L
Beladekapazität:	60 kg, Nassreinigung 37kg
Schleuderdrehzahl:	760 U/min
Waschdrehzahl:	38 U/min
Türöffnung:	560 mm
Gesamtanschluss:	47 kW
Abmessungen:	B1478 x T1444 x H1905 mm
Gewicht	1400 kg



Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmittelspülkasten mit 5 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelanschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Freistehend, keine Befestigung am Boden
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme



Foto BÖWE BWH-45 TP2

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz
- Wasseranschluss: 3 x 1" (Kalt-/Warm-/Weichwasser)
- Wasserablauf: 3", DN80
- G-Faktor: 450
- Restfeuchte: 40-45 %

Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- 3 Jahre auf Trommellager und Wellendichtring



Sicherheitsmerkmale

- CE Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Endschalter
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtendeschalter



Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

Preis: ab Werk