

BÖWE Niedringschleudernde Nassreinigungs- & Waschmaschinen

Beheizung Elektrisch

Design HART Mount

Steuerung 4,3" Touch Screen Display
26 voreingestellte Programmen
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder die automatische Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar) wählbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände, etc.) werden gespeichert und können über den USB-Port heruntergeladen werden.



Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmittlereinspülkasten mit 4 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelanschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme
- Befestigung am Boden notwendig

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz
- Wasseranschluss: 3 x 3/4" (Kalt-/Warm-/Weichwasser)
- Wasserablauf: 3", DN80
- G-Faktor: 200
- Restfeuchte: 65 %

Sicherheitsmerkmale

- CE Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Endsch
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtenschalter

SAP
870707

BWL-10 TP2 **6.210 €**

Trommelvolumen: 100 L
Beladekapazität: 10 kg
Schleuderdrehzahl: 538 U/min
Türöffnung : 373 mm
Gesamtanschluss: 6,75 KW
Abmessungen: B720 x T740 x H1175 mm
Gewicht: 225 kg

SAP
870708

BWL-13 TP2 **7.220 €**

Trommelvolumen: 130 L
Beladekapazität: 13 kg
Schleuderdrehzahl: 538 U/min
Türöffnung : 373 mm
Gesamtanschluss: 10 KW
Abmessungen: B720x T860 x H1175 mm
Gewicht: 239 kg

SAP
870709

BWL-18 TP2 **8.570 €**

Trommelvolumen: 180 L
Beladekapazität: 18 kg
Schleuderdrehzahl: 507 U/min
Türöffnung : 460 mm
Gesamtanschluss: 13,5 KW
Abmessungen B790 x T895 x H1330 mm
Gewicht: 281 kg



Foto BÖWE BWL-18 TP2

Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- 3 Jahre auf Trommellager und Wellendichtring



Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

Preis: ab Werk