

## BÖWE Niedrigschleudernde Nassreinigungs- & Waschmaschinen

**Beheizung** Elektrisch

**Design** HART Mount

**Steuerung** 4,3" Touch Screen Display  
26 voreingestellte Programmen  
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme  
Anwender-Videos im Display

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder die automatische Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar) wählbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände, etc.) werden gespeichert und können über den USB-Port heruntergeladen werden.



**SAP**  
870710

### BWL-25 TP2 **10.150 €**

Trommelvolumen: 250 L  
Beladekapazität: 25 kg, Nassreinigung 15 kg  
Schleuderdrehzahl: 483 U/min  
Türöffnung : 460 mm  
Gesamtanschluss: 20,2 KW  
Abmessungen: B 885 x T1025 x H1340 mm  
Gewicht: 340 kg

**SAP**  
870711

### BWL-35 TP2 **14.520 €**

Trommelvolumen: 350 L  
Beladekapazität: 35 kg, Nassreinigung 21 kg  
Schleuderdrehzahl: 458 U/min  
Türöffnung : 560 mm  
Gesamtanschluss: 24 KW  
Abmessungen: B 980 x T1140 x H1430 mm  
Gewicht: 473 kg

### Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmittelspülkasten mit 4 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelanschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme
- Befestigung am Boden notwendig

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz
- Wasseranschluss: 3 x 3/4" (Kalt-/Warm-/Weichwasser)
- Wasserablauf: 3", DN80
- G-Faktor: 200
- Restfeuchte: 65 %

### Sicherheitsmerkmale

- CE Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Ends
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtenschalter



Foto BÖWE BWL-35 TP2

### Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- 3 Jahre auf Trommellager und Wellendichtring



### Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

**Preis:** ab Werk