

## BÖWE Niedrigschleudernde Nassreinigungs- & Waschmaschinen

**Beheizung** Elektrisch

**Design** HART Mount

**Steuerung** 7" Touch Screen Display  
26 voreingestellte Programme  
Frei programmierbar für weitere benutzerdefinierte Programme

**SAP**  
870712

**BWL-60 TP2** **22.190 €**

Trommelvolumen: 600 L  
Beladekapazität: 60 kg, Nassreinigung 37kg  
Schleuderdrehzahl: 416 U/min  
Türöffnung: 560 mm  
Gesamtanschluss: 34,3 KW  
Abmessungen: B1225 xT1340 xH1660 mm  
Gewicht: 930 kg

- 37 verschiedene Displaysprachen wählbar
- Erstellung von Reinigungszyklen mit vollständiger Regulierung der Wasserstände (warm/kalt oder gemischt), Temperaturen und Schleuderdrehzahl
- Verwendung der manuellen Einfülltrichter oder die automatische Waschmitteldosierung (8 Signale zeitverzögert programmierbar) wählbar
- Zeitverzögerungssystem (Datum/Uhrzeit) zum Start des Waschprogramms
- USB-Port für Software-Updates und Daten Im- und Export
- Rückverfolgbarkeit: Alle Waschprozesse (Temperaturen, Wasserstände, etc.) werden gespeichert und können über den USB-Port heruntergeladen werden.



Foto BÖWE BWL-60 TP2

### Systemeigenschaften

- Große, robuste Beladetür aus Aluminium
- Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse in pflegeleichter Edelstahl-Optik
- Ergonomischer und einfacher Zugriff auf die Steuerplatine, die auf der aufklappbaren Frontplatte montiert ist
- Perforierte Trommelrippen zur schnelleren Befeuchtung der Wäsche und schonenden Mechanik
- Waschmittelleinspülkasten mit 5 Fächern (Vorwäsche, Hauptwäsche, Bleichmittel und Weichmacher)
- Die Maschine ist mit einem Einspülkasten und Waschmittelananschluss ausgestattet und es kann ein externes Pumpensystem angeschlossen werden (optional, nicht im Lieferumfang enthalten)
- 3. Wassereinlassventil für z.B. für Brauchwasser, Ozon oder Weichwasser
- Optimales Lastverteilungssystem, das es ermöglicht, die zugeordnete Belastung zu erkennen um Wasserstände und Chemikalien anzupassen
- Unwucht-Wechselrichter-System für einen reibungslosen Betriebszyklus, kürzere Waschzeiten, Energieeinsparung und Maschinenlebensdauer
- Vorbereitet für Nassreinigungsprogramme
- Befestigung am Boden notwendig

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 400V III+N 50 Hz
- Wasseranschluss: 3 x 3/4" (Kalt-/Warm-/Weichwasser)
- Wasserablauf: 3", DN80
- G-Faktor: 150
- Restfeuchte: 65 %

### Gewährleistung auf Teile

- 1 Jahr (exkl. Verschleißteile)
- 3 Jahre auf Trommellager und Wellendichtring



### Verpackung

- Folie & Karton auf Holzpalette

**Preis:** ab Werk

### Sicherheitsmerkmale

- CE-Zertifizierung
- Sicherheitstemperatur-Endschalter
- Sicherheits-Beladetürschloss
- Sicherheits-Unwuchtenschalter