

INDUSTRIE-TROCKNER - WÄRMEPUMPE

TX-
REIHE

TX9 (HP)

9 KG
20LB



MERKMALE

- Standard-Edelstahltrommel
- Anthrazitgraues Seitengehäuse
- Oberseite aus Edelstahl
- Anwenderfreundlicher Mikroprozessor (ECT)
- DimpleDry™ Technologie: innovativer Trommel mit kleinen Ausstülpungen
- Axiale Luftströmung
- 210°-Türöffnung für problemloses Be- und Entladen
- Wärmepumpeneinheit einfach von vorne zugänglich
- Intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl und 3 Programmen
- Dreifachfiltersystem
- Optimierte Standfläche von 0,65m²; kann überall installiert werden

OPTIONEN

- Vorderseite aus Edelstahl
- Umkehrfunktion: verhindert die Verschlingung der Wäsche
- Münzbetriebene Version



DimpleDry™

DimpleDry kombiniert die Wirkung einer tieferen Trommel mit kleinen Ausstülpungen, die den Luftstrom, die Trocknungsleistung und die Textilpflege verbessern.



STANDARD-
EDEL-
STAHLTROMMEL



WÄRMEPUMPE



ENERGIE-
EFFIZIENT

| TYP | | TX9 EL | TX9 HP |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| TROMMEL & FASSUNGSVERMÖGEN | | | |
| Fassungsvermögen | kg/lb | | 9 |
| Trommelvolumen | L | | 195 |
| Trommeldurchmesser | mm | | 670 |
| Trommeltiefe | mm | | 555 |
| Trommelausführung | | | DimpleDry |
| TÜR | | | |
| Türöffnung Ø | mm | | 500 |
| Öffnungsrichtung | | | Rechts (umkehrbar) |
| Türöffnungswinkel | | | 210° |
| TROCKUNGSLEISTUNG | | | |
| Luftströmungsart | | | Axial |
| Luftströmung | m ³ /h | 300 | -- |
| HEIZUNG | | | |
| Heizungstyp | | Elektrisch | Wärmepumpe |
| Heizleistung | kW | 6 / 9 / 12 | 1,5 |
| Gesamtstromversorgung | kW | 6,4 / 9,4 / 12,4 | 2 |
| Elektrischer Anschluss | | 3x 220-230V 50Hz 3x 220-230V 60 Hz 3x 240V 50Hz 3x 380-415V +N 50 Hz 3x 380-415V +N 60Hz 3x 380-415V 50 Hz 3x 380-415V 60Hz 3x 440V 60Hz | 3x 220-240V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz |
| MOTOR | | | |
| Gebläse | kW | 0,25 | 0,17 |
| Antrieb | kW | 0,25 | 0,25 |
| ANSCHLUSS | | | |
| Abluft | | 150 mm | n. z. |
| Wasserventilanschluss | | n. z. | 2x 1 Zoll |
| Kondensatablauf | | n. z. | 16 mm |
| PROGRAMMIEREINHEIT | | | |
| Easy Control | | | |
| GERÄUSCH | | | |
| Trocknung | dB | 55 | 54 |
| ABMESSUNGEN | | | |
| HxBxT | mm | 1150 x 710 x 945 | 1725 x 710 x 925 |
| Nettogewicht | kg | 125 | 193 |
| TRANSPORTDATEN | | | |
| Verpackt HxBxT | mm | 1253 x 752 x 970 | 1815 x 752 x 970 |
| Bruttogewicht (Folie) | kg | 135 | 208 |