

INDUSTRIE-WÄSCHETROCKNER

TX-
REIHE

TX 9

9 KG
20LB



MERKMALE

- Standard-Edelstahltrommel
- Anthrazitgraues Seitengehäuse
- Oberseite aus Edelstahl
- Anwenderfreundlicher Mikroprozessor (ECT)
- DimpleDry™ Technologie: innovativer Trommel mit kleinen Ausstülpungen
- Axiale Luftströmung
- 210°-Türöffnung für problemloses Be- und Entladen
- Intuitive Steuerung mit einfacher Auswahl und 3 Programmen

OPTIONEN

- Vorderseite aus Edelstahl
- Umkehrfunktion: verhindert die Verschlingung der Wäsche
- Sensodry® Restfeuchtekontrolle:
 - sicheres Trocknen empfindlicher Wäsche
 - Feuchtigkeitserkennung in %
- Heizleistung von 6 kW bis 12 kW, für die unterschiedlichen Installationsanforderungen
- Münzbetriebene Version



23%
SCHNELLER
TROCKNEN*



20% WENIGER
ENERGIEVERBRAUCH*



30%
EFFIZIENTER*



DimpleDry™

DimpleDry kombiniert die Wirkung einer tieferen Trommel mit kleinen Ausstülpungen, die den Luftstrom, die Trocknungsleistung und die Textilpflege verbessern.

*gegenüber Vorgängergeneration; Dauer der Gesamttrockenlaufzeit von (55±1)% Anfangsfeuchte bis (8+1 -0)% ohne Abkühlzeit. Test durchgeführt in unserem Labor gemäß ISO 9398-2:2003-Norm für Handtücher aus 100% Baumwolle, mit 12Kw.

TYP		TX9 EL	TX9 HP
TROMMEL & FASSUNGSVERMÖGEN			
Fassungsvermögen	kg/lb		9
Trommelvolumen	L		195
Trommeldurchmesser	mm		670
Trommeltiefe	mm		555
Trommelausführung			DimpleDry
TÜR			
Türöffnung Ø	mm		500
Öffnungsrichtung			Rechts (umkehrbar)
Türöffnungswinkel			210°
TROCKUNGSLEISTUNG			
Luftströmungsart			Axial
Luftströmung	m ³ /h	300	--
HEIZUNG			
Heizungstyp		Elektrisch	Wärmepumpe
Heizleistung	kW	6 / 9 / 12	1,5
Gesamtstromversorgung	kW	6,4 / 9,4 / 12,4	2
Elektrischer Anschluss		3x 220-230V 50Hz 3x 220-230V 60 Hz 3x 240V 50Hz 3x 380-415V +N 50 Hz 3x 380-415V +N 60Hz 3x 380-415V 50 Hz 3x 380-415V 60Hz 3x 440V 60Hz	3x 220-240V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz
MOTOR			
Gebälse	kW	0,25	0,17
Antrieb	kW	0,25	0,25
ANSCHLUSS			
Abluft		150 mm	n. z.
Wasserventilanschluss		n. z.	2x 1 Zoll
Kondensatablauf		n. z.	16 mm
PROGRAMMIEREINHEIT			
		Easy Control	
GERÄUSCH			
Trocknung	dB	55	54
ABMESSUNGEN			
HxBxT	mm	1150 x 710 x 945	1725 x 710 x 925
Nettogewicht	kg	125	193
TRANSPORTDATEN			
Verpackt HxBxT	mm	1253 x 752 x 970	1815 x 752 x 970
Bruttogewicht (Folie)	kg	135	208