

WMC8943VC.S

Professional Waschmaschinen



Allgemeine Beschreibung

Produktgruppe: Professionelle Waschmaschinen

Installation: Freistehend

Beladungsvermögen: 9 kg / 80L

Schleuderdrehzahl: 1400 U/min

26 Programme

Energieklasse: -

Hauptfarbe: Edelstahl

Bau & Leistung

- Quattro Construction™ – vibrationsfreies Schleudern
- Tür: Steel Seal™
- Langlebige Edelstahl-Trommel
- Active Drum™ - für einen schonenden und dennoch effektiven Waschgang.
- Heizleistung: 3000 W
- Präzise Temperaturregelung (max. Abweichung: +/- 1 °C)
- Wasserstandssensor
- Trommelvolumen: 80 l
- Bürstenloser Motor
- Zahlungssystem: Vorbereitet
- Automatisches Dosiersystem: Extern vorbereitet
- Kürzeste Programmdauer: 40 min
- Entwässerungssystem: Ventil

Optionen

- Einstellbare Drehrichtung: Nein
- Superwäsche

Benutzung & Flexibilität

- Einfache Schließtür
- Flüssigwaschmittelschublade
- Temperaturbereich: Kalt-90 °C
- Türdurchmesser: 31 cm
- Türöffnungswinkel: 180 °

Interaktion & Steuerung

- Bis zu 100 Stunden Verzögertem Start
- Restzeitanzeige
- Art des Displays: LCD-Display
- 26 startfertige Programme + leicht einstellbare Programme und vollständig anpassbare Programme
- Verfügbare Sprachen im Bedienelement: CZ, DA, DE, EN, ES, EE, FI, FR, HR, IT, JP, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

Design & Integration

- Türöffnung: Scharnier auf der linken Seite
- Einstellbare Füße: 10 mm
- ASKO-Wäschetrockner kann auf die Waschmaschine montiert werden
- Größe 3/4" - Kann an Warm- und Kaltwasser angeschlossen werden
- Beladungsposition: Front

Sicherheit & Wartung

- Abnehmbare Lifters für einfache Reinigung
- Maximaler Wasserzufluss
- PEX-Zuführschlauch
- Anti Block™ - Selbstreinigende Abwasserpumpe
- Überlauf-Schutz
- Notfall-Türöffnungs-Schlüssel
- Verriegelbares Bedienfeld

- Unwucht Überwachung - Schützt die Waschmaschine vor schädlichen Vibrationen.
- Abflusskapazität: 20 l/min
- Überhitzungsschutz
- Thermischer und elektronischer Schutz gegen Überhitzung

Technische Daten

- G-Faktor: 530
- Schleudereffizienzklasse: B
- Restfeuchte: 49 / 49 / 49
- Heizleistung: 3000 W
- Trommelvolumen: 80 l
- Größe 3/4" - Kann an Warm- und Kaltwasser angeschlossen werden
- Gegengewichtsmaterial: Gusseisen
- Gegengewicht (kg): 10,4 kg
- Geräuschpegel beim Schleudern: 75 dB(A)re 1 pW
- Schleuderkategorie: B
- Anschlussleistung: 3200 W
- Anzahl der Phasen: 1
- Sicherung: 16 Ampere
- Frequenz: 50 Hz
- Nettogewicht: 92 kg
- ISO 9001 zertifizierter Hersteller
- ISO 14001

Programme

- Schwer 90 °C
- Schwer 60 °C
- Weißwäsche 90 °C
- Weiß/Farbe 60 °C
- Weiß/Farbe 40 °C
- Schnellwäsche 60 °C
- Schnellwäsche 40 °C
- Synthetik 40 °C
- Wolle/Händewäsche 30 °C
- Spülen
- MOP 90 °C
- MOP 60 °C
- Mikrofaser 60 °C
- Mikrofaser 40 °C
- Desinfektion 40 °C
- Desinfektion 60 °C
- Desinfektion 90 °C
- Allergiewäsche Baumwolle 60 °C
- Allergiewäsche Baumwolle 90 °C
- Allergiewäsche Synthetik 40 °C
- Allergiewäsche Synthetik 60 °C
- Trommelreinigung

Abmessungen

- Produktabmessungen (HxBxT): 85 × 59,5 × 70,6 cm
- Einstellbare Füße: 10 mm
- Tiefe mit geöffneter Tür: 965 mm
- Länge des Stromkabels: 2,1 m
- Länge des Zulaufschlauchs: 150 cm
- Länge des Ablaufschlauchs: 160 cm

Logistische Informationen

- Abmessungen des verpackten Produkts (HxBxT): 92 × 64 × 77,6 cm
- Bruttogewicht: 95,9 kg
- Produktcode: 738294
- EAN-Code: 3838782496752
- Markt: Professional

