

# PROFESSIONELLE WASCHSCHLEUDERMASCHINE PROFESSIONELLER TROCKNER

SC  
SERIE

SC65

6,5KG  
14LB

DAM  
SERIE

DAM6

6,5KG  
14LB



## BESCHREIBUNG – WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Leicht zu bedienender Programmator, wirtschaftliche Programme, Mopwaschprogramme
- Frontbehälter für Waschmittel
- Entsprechender Trockner verfügbar  
- Anordnungsmöglichkeit als  
Waschmaschinenaufbau = Platzsparend

## OPTIONEN - WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Ablasspumpe
- Pumpen für Flüssigwaschmittel

## BESCHREIBUNG – TROCKNER


- Edelstahlfarbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Große Türöffnung (Ø 45 cm)

## OPTIONEN - TROCKNER

- Externe Betätigung durch Münzgerät
- Kondensationseinheit (Typ DAMC)
- Wärmepumpenheizung (Typ DAM6HP)



KOMPAKTES  
DESIGN



STAPELBARE  
EINHEIT



ENERGIE  
EFFIZIENT

POWERWASH

GET AHEAD IN LAUNDRY

TYP		SC65
KAPAZITÄT	kg	6,5
TROMMEL	l	60
TROMMEL- ABMESSUNGEN	mm	Ø 480
SCHLEUDER- DREHZAHL	U/min	1400
G-FAKTOR		530
ELEKTROANSCHLUSS		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz
ELEKTROHEIZUNG	kW	3,2
ABSICHERUNG		230V-16A/400V-10A
WASSERANSCHLUSS	inch	3/4"
ABLASS		Pump Standard
ABMESSUNGEN		
HxBxT	mm	850x595x585
Gewicht netto	kg	73
TRANSPORTANGABEN		
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>	0,53
Lattenverschlag HxBxT	mm	915x610x660
Gewicht bruto	kg	77

TYP		DAM6 Vented	DAMC6 Condense	DAM6HP Wärmepumpe
KAPAZITÄT	kg		6,5	
TROMMEL- VOLUMEN	l		112	
TROMMEL	mm		Ø 571x476	
ELEKTRO- ANSCHLUSS		1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz 3x440V 60Hz	1x230V 50Hz
ELEKTROHEIZUNG	kW	2,5	3	1,3
ABSICHERUNG			230V-16A 400V-10A	
LUFTDURCHFLUSS	m <sup>3</sup> /h	123	245	intern
ABLUFTANSCHLUSS	mm	-	100	-
ABMESSUNGEN				
HxBxT	mm		850x595x585	
Gewicht netto	kg	47	39	52
TRANSPORTANGABEN				
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>		0,53	
Lattenverschlag HxBxT	mm		915x610x660	
Gewicht bruto	kg	50	45	56

