

Doppeltrockners

DR335 - DR445

Beschreibung

- Doppelte Kapazität im gleichen Fußboden
- Extra große Zylinderkapazität
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Einladen der Wäsche
- Standard Trommel aus verzinkter Stahl
 - Ovale Trommellochung vermeidet mechanische Beschädigungen durch Fremdgegenstände
- Spezielle Aufhängung
 - Vorne: Kugellager
 - Hinten: 2 Gummirollen
- Flusenfilter
 - Einfache Wartung
 - Gebrauchsfreundlich und kurze Trockenzeit
 - Ideale Lüftung
- Axialer Abluftstrom
 - Trommellöcher nur vorne und hinten in der Trommel
 - Maximaler Luftstrom, niedriger Energieverbrauch und kurze Trocknungszeiten
- DX4-Steuerung
 - Einfachste und flexibelste Steuerung auf dem Trocknermarkt
 - 3 frei programmierbaren Trockenzyklen
 - Temperatur pro Grad einstellbar, Trocken- und Abkühlungszeit beide frei programmierbar

Optionen

- OPTimum-Steuerung
 - Einfach zu bedienen, Einfach zu programmieren
 - 30 programmierbare Zyklen



- 3 Zyklustypen:
 - . Time Dry: programmierbare Zeit und Temperatur
 - . Auto Dry: 11 programmierbare automatische Trockenstufen und programmierbare Temperatur
 - . Moisture Dry: Trocknung bis zur programmierten Feuchtigkeitsstufe und Temperatur
- Münz-Version für vended Waschanwendungen

	DR335	DR445
Kapazität 25:1	2 x 12 kg	2 x 16,8 kg
Kapazität 20:1	2 x 15 kg	2 x 21 kg
Trommel		
Inhalt	301 l	2 x 421 l
Durchmesser	762 mm	838 mm
Tiefe	660 mm	762 mm
Durchmesser Türöffnung	576 mm	683 mm
Temperatur min	38 °C	38 °C
Temperatur max	88 °C	88 °C
Motor ohne Reversierung		
Trommel	0,19 kW	0,37 kW
Lüfter	0,19 kW	0,37 kW
Abluft Abluftmenge (50 Hz)	160 l/s	236 l/s
Durchmesser	203 mm (**)	254 mm
Leistung		
Elektrische Heizung	2 x 21 kW	-
Gasheizung	73.000 Btu/h	87.000 Btu/h
Gasheizung	18.390 kcal	21.924 kcal
Dampfheizung		
@ 6,9 bar	111.000 Btu/h - 32,5 kW	-
@ 1,0 bar	74.000 Btu/h - 21,7 kW	-
Dampfanschluß Einlass	3/4"	-
Dampfanschluß Abluft	3/4"	-
Gasanschluß	1/2" (**)	1/2" (**)
Gasanschluß - Druck NG/LP	20 / 28,37 mb	-
Geräuschpegel	66 dBA	67 dBA
Transportangaben		
Netto Gewicht	247 kg	305 kg
Brutto gewicht	264 kg	326 kg
Maße Verpackung HxBxT	2057x825x1194 mm	2159x902x1372 mm
Verfügbare Steuerungen		
DX4 (Münz oder OPL)	standard	standard
OPTimum (Nur OPL)	option	option

(**) Einfacher Gaszufuhr und Abluft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DR335	711	1245	1226	290	272	636	1086	695	800	1937
DR445	810	1280	1252	262	236	746	1235	775	876	2064
							Tiefe		Breite	Höhe

