

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 10 · 15 · 18



STANDARDAUSFÜHRUNG & MERKMALE

- Freistehende, hochschleudernde Waschmaschine
- Kompaktes & modernes platzsparendes Design
- Große Be- und Entladetüren mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180°
- Wahlweise Flüssigseife und Pulver in frontalem Seifenbehälter mit 5 Kompartimenten
- Standardmäßige Ausrüstung für automatische Seifendosierung
- Trommel und Außentrommel, sowie auch Vorderwand aus langlebigem und hochwertigem Edelstahl AISI 304
- Keramisch beschichtete Achse für eine längere Lebensdauer durch weniger Reibung auf den Dichtflächen
- Hoch flexible und frei programmierbare Steuerung mit modernem 7" Farbdisplay zur einfachen Bedienung und perfekten Organisation der Waschvorgänge
- USB-Anschluß vorne zur schnellen Datenübertragung und Datenverarbeitung in einfachem .csv-Format
- Fotografisch illustrierte Fehlersuchanleitung auf dem Display
- Deutliche Statusleuchte für einfache und schnelle Bedienübersicht
- Großes 3" Ablaufventil für schnellen Abfluss und kurze Zyklen
- Beschleunigungssensor zur perfekten Auswuchtung
- Wasserzufuhrschläuche
- Dampfzufuhrschlauch

OPTIONEN

- Doppelheizung (Elektrisch & Dampf) über die Steuerung anwählbar
- Edelstahl Seitenwände
- Edelstahl Rückwand
- 3. Einlassventil für weiches Wasser
- Einlassventile mit hohem Durchfluss für schnelleres Füllen
- Pneumatische Einlassventile für schnellere Befüllung
- Pneumatisches Dampfventil
- Chemisches Haltesignal
- Integrierter Sockel für eine ergonomische Beladungshöhe und eine passende Höhe für Wäschetransportwagen

TOLON

WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

TWE 10 · 15 · 18

MODELL	EINHEIT	TWE 10	TWE 15	TWE 18
Trockenwäsche	kg	10	15	18
Leistung	kg/h	15	22,5	27
Zykluszeit	min	30-45	30-45	30-45
TROMMEL				
Trommeldurchmesser	mm	630	630	630
Trommeltiefe	mm	330	490	580
Trommelvolumen	l	103	153	181
Waschgeschwindigkeit	U./min	43	43	43
Schleudergeschwindigkeit	U./min	1012	1012	1012
G-Kraft		360	360	360
TÜR				
Türöffnung Ø	mm	455	455	455
HEIZUNG				
Elektrisch	kW	9	15	18
Dampf	bar	4-6	4-6	4-6
ELEKTRISCH				
Stromverbrauch*	kW/h	2,34	3,10	3,66
Motor	kW	1,5	2,2	3
DAMPF				
Dampfventilanschluss Ø	DN-BSP	15-½"	15-½"	15-½"
Dampfdruck	kPa	400-600	400-600	400-600
Dampfverbrauch	kg/Zyklus	5	7,5	9
LUFT				
Luftanschluss Ø	mm	wahlweise / 8	wahlweise / 8	wahlweise / 8
WASSER				
Einlassventilanschluss Ø	DN-BSP	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"	2 x 20-¾"
Wassereinlass (Waschmittel) Ø	DN-BSP	-	-	-
Wasserdruck	kPa	200-400	200-400	200-400
Wasserfluss	l/min	60	60	140
Wasserverbrauch*	kalt l/Zyklus	39	58	68
	warm l/Zyklus	42	62	73
Ablaufventilanschluss Ø (außen)	mm	76	76	76
Ablassvolumen	l/min	230	230	230
PROGRAMMIERBARE STEUERUNG				
16 Standardprogramme (max. 99))		Std	Std	Std
7" LCD-Farbdisplay		Std	Std	Std
ABMESSUNGEN (BxTxH)				
Standard	mm	880 x 976 x 1500	880 x 1136 x 1500	880 x 1226 x 1500
Standard mit Sockel	mm	880 x 976 x 1710	880 x 1136x 1710	880 x 1226 x 1710
Verpackung	mm	930 x 1040 x 1550	930 x 1200 x 1550	930 x 1300 x 1550
Verpackung mit Sockel	mm	930 x 1040 x 1760	930 x 1200 x 1760	930 x 1300 x 1760
GEWICHT				
Netto	kg	438	463	476
Netto mit Sockel	kg	460	486	500
Brutto	kg	460	488	504
Brutto mit with Sockel	kg	525	541	575
GERÄUSCHPEGEL				
	db(A)	55-65	55-65	55-65

* Verbrauchsdaten basieren auf dem 'Eco 60°C' Programm (Hauptwaschgang, 2 Spülungen)

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.

www.tolon.com

TOLON