BEKLEIDUNGSVERPACKUNGSMASCHINEN

hp 630 KW
hp 630 KW-P

hp 630 KST
hp 630 KST-P

hp 630 KST-BS
hp 630 KST-P-BS

EINSATZBEREICH UND ZERTIFIZIERUNG

Besonders geeignet für Einsatz in	Reinigungen und Wäschereien	Reinigungen und Wäschereien	Reinigungen und Wäschereien
Ausführung	Wandmontage	Standgerät	Standgerät
CE Zeichen	x	x	x
GS geprüfte Sicherheit	x	x	x

ANSCHLUSSDATEN

Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz 115 V, 50/60 Hz
Leistung (nur während des Schweißprozesses)	1250 Watt	1250 Watt	2 x 1250 Watt

MECHANIK

Abmessungen (B x T x H) in mm	550 x 800 x 400	810 x 570 x 2.030	810 x 670 x 2.230
Gehäuse	Metall, pulverbeschichtet	Metall, pulverbeschichtet	Metall, pulverbeschichtet
Schweißart	Impuls-Trennaht, Schulterform ¹	Impuls-Trennaht, Schulterform ¹	Impuls-Trennaht, Schulterform ¹ / gerade (Bodeneinheit)
Steuerung	manuell pneumatisch	manuell pneumatisch	manuell pneumatisch
Schweißzeit	stufenlos regelbar	stufenlos regelbar	stufenlos regelbar
Schweißnahtlänge	2 x 320 mm	2 x 320 mm	2 x 320 mm 630 mm (Bodeneinheit)
Folienbreite	max. 600 mm	max. 600 mm	max. 600 mm
Foliendicke	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm	min. 2 x 0,01 mm max. 2 x 0,02 mm
Pneumatik-Luftverbrauch ²	max. 0,9 l/Takt	max. 0,9 l/Takt	max. 0,9 l/Takt
Luftanschluss ²	max. 6 bar (hp 630 KW-P)	max. 6 bar (hp 630 KST-P)	max. 6 bar (hp 630 KST-P-BS)
Gewicht	40,0 kg 52,7 kg	46,5 kg 59,2 kg	91,5 kg 95,7 kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Alle Arten thermoplastischer Kunststofffolien (z. B. PP, PVC, PE) ³	x	x	x

¹ Auf Wunsch auch mit gerader Schweißform erhältlich.

² Nur bei Ausführung mit pneumatischer Steuerung.

³ hawo empfiehlt für Textilverpackungen die Verwendung von umweltschonenden PE-Folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.