TRICHTERSCHWEISSMASCHINEN

hp 500 TM

EINSATZBEREICH UND ZERTIFIZIERUNG

Besonders geeignet für Einsatz in	Reinigungen und Wäschereien
Ausführung	Tischgerät
CE Zeichen	x
GS geprüfte Sicherheit	x

ANSCHLUSSDATEN

Netzanschluss	230 V, 50/60 Hz, 115 V, 50/60 Hz
Leistung (nur während des Schweißprozesses)	180 Watt

MECHANIK

Abmessungen (B x T x H) in mm	550 x 800 x 400
Gehäuse	Metall, pulverbeschichtet
Schweißart	Impuls-Trennaht
Steuerung	manuell
Schweißzeit	stufenlos regelbar
Schweißnahtlänge	500 mm
Folienbreite	max. 500 mm
Foliendicke	min. 2 x 0,01 mm, max. 2 x 0,02 mm
Gewicht	20 kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Alle Arten thermoplastischer Kunststofffolien (z. B. PP, PVC, PE) ¹	x
--	---

ZUBEHÖR

Stativ	x
Zusätzlicher Trichter	x

¹ hawo empfiehlt für Textilverpackungen die Verwendung von umweltschonenden PE-Folien, da diese vollständig recyclebar bzw. rückstandslos verwertbar sind.