



GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER

IDR190

9 KG

BESCHREIBUNG

- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit Großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung Konzept:
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung
- Münzgerät
- Messen der Restfeuchtigkeit:
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach OC
 - ideal in Kombination mit SoftWash@
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä.
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



ENERGIE
EFFIZIENT



STANDARD
EDELSTAHL

IDR190

TROMMEL	
KAPA ZITÄT (KG)	9
TROMMELVOLUMEN (L)	190
DURCHMESSER (MM)	Ø760
TROCKNUNGSLEISTUNG	
LUFTDURCHSATZ (M ³ /H)	350
DURCHSCHNITTSTROCKNEN (L/MIN)	0,150
GASHEIZUNG	
GASANSCHLUSS (IN)	1/2"
ELEKTROANSCHLUSS	1x 208-240V 50Hz 3x 208-240V 50Hz 3x 380-415V 50Hz 3x 380-415V +N 50Hz 3x 440V 60Hz 3x 480V 50Hz 3x 480V 60Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME (KW)	12,5
LEISTUNGS-AUFNAHME (kBTU/H)	42,7
ELEKTROHEIZUNG	
ELEKTROANSCHLUSS	3x 208-240V 50Hz 3x 380-415V 50Hz 3x 440V 60Hz 3x 480V 50Hz 3x 480V 60Hz
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	6/9/12
MOTOR	
VENTILATOR (KW)	0,37
ANTRIEB (KW)	0,18
ANSCHLUSS	
ABLUF (MM)	Ø150
PROGRAMMATOR	
EASY CONTROL	Standard
FULL CONTROL	Available
ABMESSUNGEN	
HxBxT (MM)	1465 x 795 x 815
GEWICHT NETTO (KG)	170
TRANSPORTANGABEN	
LATTENVERSCHLAG HXBXT (MM)	1570 x 880 x 885
GEWICHT BRUTO (KG)	180

Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

