



GEWERBLICHE TROMMELTROCKNER

IDR250

11 KG

IDR285

13 KG

IDR345

16 KG

BESCHREIBUNG

- Standardmäßig Trommel aus Chromnickelstahl mit großem Durchmesser
- Leicht zu bedienender Mikroprozessor (ECT)
- Kombination von Radial- und Axialluftströmung
 - maximale Wärmeübertragung
 - niedriger Energieverbrauch
 - kurze Trockenzeit
- Große Türöffnung

OPTIONEN

- Trommelreversierung
- Full Control Steuerung (FCT)
- Messen der Restfeuchtigkeit
 - sicheres Trocknen von feinen Textilien
 - Feuchtigkeitsdetektion nach 0C
 - ideal in Kombination mit SoftWash® Nassreinigung
 - ideal für Reinigungen, Rettungsdienste u.ä
 - verfügbar mit Easy sowie Full Control
- Frontseite Chromnickelstahl



GROBE
TUROFFNUNG



ENERGIE
EFFIZIENT



STANDARD
EDELSTAHL

	IDR250	IDR285	IDR345
TROMMEL			
KAPAZITÄT (KG)	11	13	16
VOLUMEN (L)	250	285	345
DURCHSATZ (MM)	Ø760		Ø760
TÜRANZAHL	1		1
TROMMELANZAHL	1		1
TROCKNUNGSLEISTUNG			
LUFTZUG (M ³ /H)	520	550	600
DURCHSCHNITTSTROCKNEN (L/MIN)	0,166 (EL) / 0,187 (G)	0,206 (EL) / 0,223 (G)	0,260 (EL) / 0,270 (G)
GASHEIZUNG			
GASANSCHLUSS (IN)	1/2"		1/2"
ELEKTROANSCHLUSS	1x 208-240V 50Hz, 3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V +N 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME (KW)	16,5	19,5	25
LEISTUNGS-AUFNAHME (kBTU/H)	56,3	66,5	85,3
ELEKTROHEIZUNG			
ELEKTROANSCHLUSS	3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 60Hz, 3x 480V 60Hz		
LEISTUNGS-AUFNAHME (kW)	13,5	13,5 / 18,0	18,0 / 24,0
DAMPFHEIZUNG			
DAMPFANSCHLUSS (NPT)	3/4"	3/4"	3/4"
ELEKTROANSCHLUSS	3x220-240V 50Hz, 1x220-240V 50Hz, 3x380-415V 50Hz	1x 208-240V 50Hz, 3x 208-240V 50Hz, 3x 380-415V 50Hz, 3x 440V 650Hz, 3x 480V 50Hz, 3x 480V 60Hz	
DAMPFLEISTUNG * (kW)	16,6 - 19,4 / 20,0 - 23,3	25,5 - 29,9 / 21,5 - 24,0	25,5 - 35,6 / 24,8 - 27,7
DAMPFDRUCK (BAR)	3-6/7-10	3-6/7-10	3-6/7-10
MOTORE			
VENTILATOR (KW)	0,55	0,55	0,55
ANTRIEB (KW)	0,25	0,25	0,25
PROGRAMMATOR			
EASY CONTROL - antivandalisch (ECT)	Standard	Standard	Standard
FULL CONTROL	Verfügbar	Verfügbar	Verfügbar
ABMESSUNGEN			
HxBxT (MM)	1680 x 795 x 1070	1680 x 795 x 1160	1680 x 795 x 1280
GEWICHT NETTO (KG)	230	230	240
TRANSPORTANGABEN			
LATTENVERSchLAG HXBXT (MM)	1785 x 855 x 1100	1785 x 855 x 1190	1785 x 855 x 1310
GEWICHT BRUTO (KG)	245	250	260

* Das Dampf-abfluss ist bewegbar, abhängig von Dampfdruck. Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile

