

PDR 516 SL TOP [G GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, gasbeheizt

im SlimLine-Design, mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung.



- Trommelvolumen 300.00 l, Füllgewicht 16.0 kg
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Einfache Handhabung – leicht zu reinigender, großer Flusenfilter

EAN: 4002516659037 / Materialnummer: 12259870 / Alte Materialnummer: 52516025DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	14,50
Spezifischer Energieverbrauch Baumwolle/Schranktrocken	1,30
Restfeuchte 48% in kWh/kg	
Programmlaufzeit in Min.	27
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Zeitgesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Gas in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10

PDR 516 SL TOP [G GS]

Ablufttrockner, Seiten verzinkt, gasbeheizt
im SlimLine-Design, mit einfach zu bedienender Zeitsteuerung.



EAN: 4002516659037 / Materialnummer: 12259870 / Alte Materialnummer: 52516025DAC

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	149,7
Bruttogewicht in kg	163
Maximale Bodenbelastung in N	1704
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Softliftrippen	•
Unterfahrbare Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•