

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg
- Große Programmvelfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %\*, g-Faktor 541

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 / Alte Materialnummer: 51624147ZER

| Bauform und Ausführung   |                     |
|--|---------------------|
| Bauform  | Frontlader          |
| Linie  | Professional        |
| Front  | Edelstahl           |
| Blendenfarbe   | Edelstahl           |
| Füllverhältnis   | 1:10                |
| Beladungsmenge in kg   | 24,0                |
| Trommelvolumen in l  | 240                 |
| Türöffnung [Ø] in mm   | 430                 |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 180                 |
| Türanschlag  | rechts              |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                       | •                   |
| Schontrummel   | •                   |
| Anwendung  |                     |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie                          | •                   |
| Geeignet für das Facility Management                             | •                   |
| Geeignet für die Textilreinigung                                 | •                   |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                       | •                   |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                       | •                   |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                              | •                   |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                      | •                   |
| Geeignet für das Krankenhaus                                     | •                   |
| Geeignet für den Sportverein                                     | •                   |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness                          | •                   |
| Leistungsdaten   |                     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 9,00                |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 8,80                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                 | 216,0               |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                 | 211,0               |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 212,3               |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 212,5               |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                  | 46                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                  | 43                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                      | 1100                |
| g-Faktor   | 541                 |
| Getestete Betriebsstunden  | 30000               |
| Steuerung  |                     |
| Steuerungstyp  | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit   | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                       | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige  | •                   |
| Programmablaufanzeige  | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                                     | •                   |
| Grund-/ Zielgruppenprogramme                                     |                     |
| Grundprogramme   | •                   |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie                         | •                   |

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 / Alte Materialnummer: 51624147ZER

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Programme für Senioren- und Pflegeheime                   | •                              |
| Programme für das Facility Management                     | •                              |
| Programme für Textilreinigungen                           | •                              |
| Programme für Handwerksbetriebe                           | •                              |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste             | •                              |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe               | •                              |
| Programme für Krankenhäuser                               | •                              |
| Programme für Sportvereine                                | •                              |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche    | •                              |
| <b>Dosierung</b>  |                                |
| Einspülkasten   | 3 Fächer                       |
| Flüssigdosiermodul (Option)                               | •                              |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12                             |
| Leerstandsensierung                                       | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                                |
| Beheizungsart   | Dampf direkt                   |
| Elektroanschluss  | 3N AC 380-415V 50-60HZ         |
| Heizleistung in kW  | 0,00                           |
| Heizleistung Dampf in kW                                  | 86,00                          |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 4,30                           |
| Absicherung in A  | 16                             |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil  | DN 70                          |
| <b>Dampfanschluss</b>                                     |                                |
| Dampfanschluss  | 1 x 3/4"                       |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                   |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                 | 1643                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                               | 1089                           |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                | 1250                           |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                | 1700                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                              | 1336                           |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                               | 1530                           |
| Nettogewicht in kg  | 642,0                          |
| Bruttogewicht in kg                                       | 693                            |
| Maximale Bodenbelastung in N                              | 8873                           |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | 78 dB(A) re 20 µPa             |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                           | 4,70                           |
| <b>Ausstattung</b>  |                                |
| Patentierte Vorentwässerung                               | •                              |
| Tuchaufbereitung  | •                              |
| Unwuchtüberwachung  | •                              |
| Temperaturüberwachung                                     | •                              |
| Spezialheizkörper   | •                              |
| Mengenautomatik+  | •                              |
| Volumenstromzähler (Option)                               | •                              |

PW 6241 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447405 / Materialnummer: 11813900 / Alte Materialnummer: 51624147ZER

|   |     |
|---|-----|
| Kommunikationsschacht                             | •   |
| Not-Halt-Schalter                                 | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                        | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>               |     |
| Recyclingquote in %                               | 96  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                     |     |
| Kassiersystem (Option)                            | •   |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang          | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)               | •   |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | •   |
| Betriebsdatenerfassung                            | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                      | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                                |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                         | 19  |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                            | 4   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                        | 6   |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]                  | 4   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                          | 3   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                          | 6   |
| Federbetten [Anzahl]                              | 3   |
| Federkissen [Anzahl]                              | 6   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                        | 546 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]          | 126 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]          | 109 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]         | 200 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]         | 141 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]                      | 4   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>              |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC   | •   |
| VDE   | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                          | •   |
| WEEE  | •   |
| RCM   | •   |
| EAC   | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG       | •   |