

# Trockenschrank

## DC6-8

**Trockenschränke funktionieren ohne mechanische Einwirkung und ermöglichen das effiziente Trocknen von sehr großen Kleidungsstücken wie Arbeitskleidung, Overalls, Handschuhen und Schuhen ebenso wie von empfindlicher Kleidung aus Seide oder Leinen.**



### Der Mensch im Mittelpunkt

Ergonomische Ausführung mit einer griffgerechten Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet

- Einfache Bedienung durch 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäschebeladung trocken ist.
- Reliefschrift
- 18 - 20 ausziehbare Kleiderstangen für ein einfaches Befüllen und Entleeren, beidseitig montierbar.
- Flexible Aufstellung mit höhenverstellbaren Füßen.
- Isolierte Türen für geräuscharmen Betrieb und eine robuste Konstruktion



### Produktivität

Schnelle und schonende Trocknung, die schneller und besser ist als Hänge- oder Flachrocknung. Die Tür kann kurzzeitig geöffnet werden, ohne den Trocknungsvorgang dadurch anzuhalten.

### Sicherheit

- Optional kann eine Startsperrung als Kindersicherung aktiviert werden.
- Ein Türkontaktschalter unterbricht beim Öffnen der Tür den Trocknungsvorgang.

### Zubehör

- Schuhablage für leichteres Trocknen von Schuhen.
- Handschuhbügel zum besonders effizienten Trocknen von Handschuhen, Hüten usw.  
988704088, 432730570
- Kleiderstangen für ein leichtes Aufhängen der Kleidungsstücke.  
988704089, 432731032



Technische Daten		DC6-8
Nennkapazität	kg	8
Verdunstungsleistung*	g/min	84
Trockenzeit Baumwolle**	min	47
Nenn-Leistungsaufnahme	kW	6.2
Energie/ Wäschebeladung mit Leinen	kWh/kg	0.6
Energie/verdunstete Wassermenge	kWh/l	1.14

\* Gilt für Baumwolle mit 6 kg Trockengewicht bei 50 % Restfeuchtigkeit

<b>Elektrischer Anschluss</b>		<b>DC6-8</b>
Spannung 400V 3N AC 50 Hz		
Herkömmliche Gewindegewissung kW(A)		6.2(10)
Sicherungsautomat kW(A)		6.2(13)
<b>Anschlüsse</b>		
Abluft	ø mm	125
Abluftmenge	m <sup>3</sup> /h	200
Druckabfall*	Max. Pa	70
<b>Geräuschpegel</b>		
Schalldruckpegel**	dB(A)	<70
<b>Gewicht</b>		
	netto, kg	134
<b>Abmessungen in mm</b>		
A	Breite	1200
B	Tiefe	580
C	Höhe	1820
D		1635
E		185
F		810
G		530
H		430
I		215
J		600
K		850
L		40
M		545
<b>1</b> Bedientafel <b>2</b> Elektrische Anschlüsse <b>3</b> Abluftanschluss***		



Die Farbe der Front- und Seitenwände ist silbergrau, der Griff ist dunkelblau.

Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten

\* Entspricht 23 m geradem Leitungskanal

Bei ø 160 mm Abluftanschluss ca. 70 m gerader Leitungskanal

\*\* A-gewichtete Emission Schalldruckpegel an Arbeitsplätzen

\*\*\* Fester Anschluss an separaten Kanal oder allgemeine Lüftung

