



HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

IY65

6,5 KG

IY80

7,5 KG

IY105

10,5 KG

IY135


13,5 KG

BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohtourig (bis 1165 U/min. – IY65, IY80)
- Deckel und Front in Edelstahl, schwarze Seitentafeln
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- Aries – leicht bedienbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung

OPTIONEN


- Aries Elite - voll programmierbare Steuerung
- Münzensteuerung
- Seitentafeln aus Edelstahl
- USB-Eingang (an der Rückseite)
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Ablasspumpe (IY65, IY80)
- 3. Wasseranschluss



ERGONOMISCHES
DESIGN



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER
WASSER-
VERBRAUCH



NIEDRIGER
ENERGIE-
VERBRAUCH

YOUR SMART LAUNDRY PARTNER

	IY65	IY80	IY105	IY135
TROMMEL				
KAPAZITÄT 10:1 (KG)	6,5	8	11	14
KAPAZITÄT 9:1 (KG)	7	9	12	15
TROMMELVOLUMEN (L)	65	75	105	135
DURCHMESSER (MM)	530	530	620	620
DREHZAHL				
WASCHDREHZAHL (RPM)	49	49	49	49
SCHLEUDERDREHZAHL (RPM)	1165 (400G)	1165 (400G)	1075 (400G)	1075 (400G)
G-FAKTOR	400	400	400	400
HEIZUNG				
ELEKTRISCH (KW)	6	6	9	12
DAMPFHEIZUNG (BAR)	1 - 8	1 - 8	1-8	1 - 8
HEIßWASSER (°C)	90	90	90	90
GERÄUSCHPEGEL (DB) (A)	< 65	< 65	< 65	< 65
WASSERANSCHLUSS (BSP)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
WASSERDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
WASSERDRUCK AUS RECYCLING (KPA)	300-500	300-500	300-500	300-500
WASSERD. EINLASSVENTIL (L/MIN)	20	20	20	20
ABLAUFVENTIL AUßEN (MM)	Ø 76	Ø 76	Ø 76	Ø 76
WASSERD. ABLAUFVENTIL (L/MIN)	210	210	210	210
DAMPFANSCHLUSS (BSP)	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
DAMPFDRUCK (KPA)	100-800	100-800	100-800	100-800
TRANSPORTANGABEN				
BRUTTO GEWICHT (KG)	180	200	235	275
NETTO GEWICHT (KG)	170	185	210	255
MAßE VERPACKUNG HxBxT (MM)	1265 x 750 x 840	1365 x 835 x 840	1365 x 835 x 840	1365 x 835 x 985

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
IY65	710	740	1135	676	349	230	82	914	1004	113	218	293	390	1020	24
IY80	710	790	1135	726	349	230	88	920	1010	113	218	293	390	1020	24
IY105	795	795	1245	761	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
IY135	795	945	1245	911	342	230	88	1030	1120	103	208	293	475	1130	24
	Breite	Tiefe	Höhe												

	IY80
Wasserverbrauch	6,6 L/KG
Energieverbrauch	0,18 kW/kg

*Programm nr 13

- Bedientafel
- Waschmittelbehälter
- Zentrale Stopptaste
- Dampfanschluss
- Entlüftung
- Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Recyclingwassereinlass
- Kabelanschluss Recyclingwasserventil
- Kaltwassereinlass, weiches Wasser
- Kaltwassereinlass, hartes Wasser
- Elektroanschluss
- Heisswassereinlass
- Hauptschalter
- Umschalter Beheizungsart
- Kabelanschluss Flüssigdosierung
- Sicherungen
- USB-Eingang - Option
- PC Programmierungsanschluss
- Kabelanschluss Ablassventil
- Abflussventil - 76 mm
- Abflussventil - 1/2", für Waschbadproben (nur auf Anfrage)
- Recycling-Ablassventil 76mm [3 Zoll], (Option) nur Modelle mit 28kg/70lb./280l
- Standard USB-Eingang (hinter der Frontblende)