



Waschmaschine für halbgewerbliche Wäschereianwendungen

FW60

Trockner für halbgewerbliche Wäschereianwendungen

FD112 - FDC112 - FDHP112



Beschreibung

WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Weiße Farbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Leicht zu bedienender Programmator
- Wirtschaftliche Programme, Mopwaschprogramme
- Frontbehälter für Waschmittel
- Entsprechender Trockner verfügbar - Anordnungsmöglichkeit als Waschmaschinenaufbau = Platzsparend

TROCKNER

- Weiße Farbe
- Innen- und Außentrommel - Chromnickelstahl
- Große Türöffnung (Ø45 cm)

Optionen

WASCHSCHLEUDERMASCHINE

- Münzensteuerung
- Ablausventil
- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Spannung (Marine-Anwendung)

TROCKNER

- Münzensteuerung
- Kondensationseinheit (Typ FDC112)
- Wärmepumpenheizung (Typ FDHP112)
- Spannung (Marine-Anwendung)



KOMPAKTES
DESIGN



STAPELBARE
EINHEIT



ENERGIE
EFFIZIENT



FW60

Trommel	
Kapazität	6 kg
Volumen	60 l
Durchmesser	480 mm
Drehzahl	
Schleuderdrehzahl	1600 rpm
G-Faktor	690
Elektroheizung	
Elektrisch	3,2 kW
Anschluss	
Elektrisch	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Wasser	3/4"
Absicherung	230V-10A / 400V-16A
Ablass	
	Ablaufpumpe standard, Ablassventil fakultativ
Transportangaben	
Brutto Gewicht	78 kg
Netto Gewicht	76 kg
Abmessungen HxBxT	850x595x585 mm
Maße Verpackung HxBxT	920x640x660 mm

FD 112 Abluft

FDC 112 Kondens

FDHP 112 Wärmepumpe

	FD 112 Abluft	FDC 112 Kondens	FDHP 112 Wärmepumpe
Trommel			
Kapazität	6 kg	6 kg	6 kg
Volumen	112 l	112 l	112 l
Durchmesser	571 mm	571 mm	571 mm
Elektroheizung			
Elektrisch	3 kW	2,5 kW	-
Anschluss			
Elektrisch	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3	200V/50-60Hz/1 230V/50-60Hz/1 400-415V/50-60Hz/3+N 400-440V/60Hz/3
Absicherung	230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A	230V-10A / 400V-16A
Luftdurchfluss	123 m³/h	123 m³/h	123 m³/h
Abluftanschluss	100 mm	-	-
Transportangaben			
Brutto Gewicht	42 kg	46 kg	54 kg
Netto Gewicht	40 kg	44 kg	52 kg
Abmessungen HxBxT	850x595x585 mm	850x595x585 mm	850x595x585 mm
Maße Verpackung HxBxT	920x640x660 mm	920x640x660 mm	920x640x660 mm