



Trockner für halbgewerbliche Wäschereianwendungen

CD10

Beschreibung

- Verzinkter Stahlzylinder
- Front- und Deckplatte und Seitenwände standardmäßig in Weiß
- Tür öffnet sich um 180 Grad für problemloses Be- und Entladen
- Überdimensioniertes Flusensieb befindet sich zur einfachen Reinigung vorne
- Geräuschloses Abluftgebläse stellt kurze Trocknungszeiten und geringe Betriebskosten sicher
- 5 Trocknungsprogramme

Optionen

- Front- und Deckplatte und Seitenwände in Edelstahl
- Münz-Version für vended Waschanwendungen



FAKULTATIV

CD10

Kapazität	
Trommelvolumen	201 l
Motor	
Leistung des Motors	0,25 kW
Luftauslasses	
Durchmesser des Luftauslasses	102 mm
Heizung	
Strom	5,35 kW
Anschluss	
Gasanschluss	9,5 mm
Gasheizung	25.000 BTU/hr
Elektroanschluss	E- 120/240/60/1-30A - 120/280/60/1-30A - 220/60/1-30A - 230/50/1-30 A - 400/50/3-15A G- 120/60/1-15A - 220/60/1-10A - 230/50/1-10A
Transportangaben	
Brutto Gewicht	OPL: E - 70 kg / G - 73 kg - Vend: E - 73 kg / G - 75 kg
Netto Gewicht	OPL: E - 66 kg / G - 68 kg - Vend: E - 68 kg / G - 70 kg
Abmessungen HxBxT	OPL: 1027x683x711 mm - Vend: 1126x683x711 mm
Maße Verpackung HxBxT	1156x737x832 mm
Volumen	0,71 m ³

A B C D E F G H I J K

OPL *	1027	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597
VEND	1126	1006*	392*	102*	391	683	114*	10	203	711	597

*Bei in den Sockel eingeschraubten Nivellierfüßen.

