

PWM 300 SmartBiz [EL DP]  
Waschmaschine, elektrobeheizt  
in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



- Trommelvolumen 64 l , Füllgewicht 7.0 kg
- Hochwertige Edelstahlblende und Miele Schontrummel
- Anschlussfertige Auslieferung inkl. Stecker
- Professionelle Laufzeit von nur 79 min bei 7.0 kg Belademenge
- Platzsparend aufstellbar als Wasch-Trocken-Säule



EAN: 4002516243168 / Materialnummer: 11272430 / Alte Materialnummer: 51300001D

| <b>Bauform und Ausführung</b>                                       |                                |
|---|--------------------------------|
| Bauform   | Frontlader, säulenfähig        |
| Linie   | SmartBiz                       |
| Front   | Lotosweiß                      |
| Beladungsmenge in kg  | 7,0                            |
| Trommelvolumen in l   | 64                             |
| Türöffnung [Ø] in mm  | 300                            |
| Türöffnungswinkel in Grad   | 167                            |
| Türanschlag   | rechts                         |
| Wartungsfreier Synchronmotor  | •                              |
| Schontrummel  | •                              |
| <b>Anwendung</b>  |                                |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie                             | •                              |
| Geeignet für das Handwerk   | •                              |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                         | •                              |
| Geeignet für den Sportverein  | •                              |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness                             | •                              |
| Geeignet für den Haushalt   | •                              |
| <b>Leistungsdaten</b>   |                                |
| Gepürfte Viruswirksamkeit   | •                              |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg    | 7,00                           |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,16                           |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 49,0                           |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 1,10                           |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 79                             |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 49                             |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.   | 1400                           |
| g-Faktor  | 535                            |
| Getestete Betriebsstunden   | 15000                          |
| <b>Steuerung</b>  |                                |
| Steuerungstyp   | DirectSensor 7 Segment         |
| Max. Startzeitvorwahl in h  | 24                             |
| Restzeitanzeige   | •                              |
| Programmablaufanzeige   | •                              |
| Blende mit Klartextbeschriftung                                     | •                              |
| <b>Dosierung</b>  |                                |
| Einspülkasten   | 3 Fächer                       |
| CapDosing   | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                                    |                                |
| Beheizungsart   | Elektro                        |
| Elektroanschluss  | 220-240V~ 50HZ                 |
| Heizleistung in kW  | 1,90-2,20                      |
| Gesamtanschluss in kW   | 2,10-2,40                      |
| Absicherung in A  | 10                             |
| Auslieferung mit Netzstecker  | •                              |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                                      |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]   | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Laugenpumpe   | DN 22                          |

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Waschmaschine, elektrobeheizt

in Gewerbequalität mit einer Laufzeit von 79 min, einfache Aufstellung.



EAN: 4002516243168 / Materialnummer: 11272430 / Alte Materialnummer: 51300001D

| <b>Maße und Gewicht</b>  |                     |
|--|---------------------|
| Außenmaß, Nettohöhe in mm  | 850                 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm  | 596                 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm   | 636                 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm   | 944                 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm   | 660                 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm  | 690                 |
| Nettogewicht in kg   | 91,0                |
| Bruttogewicht in kg  | 95                  |
| Maximale Bodenbelastung in N   | 2820                |
| <b>Emissionswerte</b>  |                     |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                                     | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h  | 1,00                |
| <b>Ausstattung</b>   |                     |
| Widerstandsfähiger Edelstahlflansch  | •                   |
| Mengenautomatik  | •                   |
| Geräteunabhängiges Zubehör   | •                   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                     |
| Beladungsmenge für das Programm "eco 40-60" in kg                              | 7,0                 |
| Energieeffizienzklasse (A-G)   | A                   |
| Schleudereffizienzklasse (A-G)   | B                   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschgänge im Programm "eco 40-60" in kWh | 45                  |
| Gewichteter Wasserverbrauch pro Waschgang im Programm "eco 40-60" in l         | 37                  |
| Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern) (A-D)                              | A                   |
| Luftschallemission beim Schleudern in dB(A)re1pW                               | 69                  |
| Programmlaufzeit im Programm "eco 40-60" in Min.                               | 199                 |
| Recyclingquote in %  | 95                  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>  |                     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang                                       | •                   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>   |                     |
| CE   | •                   |
| VDE-EMV  | •                   |
| VDE  | •                   |
| Spritzwasserschutz IP X4   | •                   |
| WEEE   | •                   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG                                    | •                   |