



### topLine TA 9340

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Abluftsystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links
- Optional in Anthrazit- oder Chromstahl erhältlich

### topLine TC 9350

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links
- Optional in Anthrazit- oder Chromstahl erhältlich

### topLine TW 9360

- Füllmenge: 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen: 150l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem mit Wärmepumpe
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtemessung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse grau-matt
- Sprachwahltaste
- Türanschlag rechts oder links
- Optional in Anthrazit- oder Chromstahl erhältlich

Firmen- oder Markennamen	Schulthess		Schulthess	Schulthess
Geräteart	Abluft		Kondensationstrockner mit Wärmetauscher Luft	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	topLine TA 9340		topLine TC 9350	topLine TW 9360
Produkt-Nr.	9340.2U6		9350.2U6	9360.2U6
Nennkapazität	max. kg	8	8	8
<b>Bauform</b>				
Standgerät mit Arbeitsplatte	•		•	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•		•	•
Türanschlag <sup>3)</sup>	r/l/w		r/l/w	r/l/w
<b>Abmessungen<sup>4)</sup></b>				
Höhe	cm	90	90	90
Breite	cm	63	63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm	83	84	84
Höhe für Unterbau	cm	90,5	90,5	90,5
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	144	146	146
Höhe verstellbar	cm	2	2	2
<b>Steuerung der Trocknung</b>				
Durch Zeitwahl <sup>5)</sup>	•		•	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung <sup>6)</sup>	•		•	•
<b>System und Ausstattung</b>				
Trocknungssystem	Abluftsystem		Luftkondensationssystem	Kondensationssystem mit Wärmepumpe
Anzeige der Programmzeit	•		•	•
Türöffnungsautomatik	•		•	•
Einfüllöffnung	cm	vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°	vorne, Ø 36 / 31 / 180°
LED-Trommelbeleuchtung	•		•	•
Anschlusskabel	m	1,5	1,5	1,5
Ablaufschlauch	m	–	2 / Ø 22 mm	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	–		•	•
Abluftleitung	Ø 100 mm, 90° Winkeladapter		–	–
Maximale Ablaufhöhe	m	–	1	1
Abluftschlauch Ø 100 mm	m	2	–	–
<b>Stromversorgung – Elektrischer Anschluss<sup>7)</sup></b>				
Spannung	V	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 3N~ / 400 V 2N~ / 230 V 1N~	400 V 2N~
Anschlusswerte	kW	5,9 / 4,4 / 2,2	5,1 / 3,7 / 2,3	3,4
Absicherung	AT	10 / 10 / 10	10 / 10 / 10	10
<b>Optionen</b>				
Anthrazit- oder Chromstahlausführung	•		•	•
prePaid Card-System	•		•	•
Maschinensockel in Chromstahl oder Anthrazit	•		•	•
washMaster Connectivity	•		•	•
<b>Sicherheit und Service</b>				
Entspricht den EU-Maschinenrichtlinien	2006/42/EG		2006/42/EG	2006/42/EG
Herkunftsland	Schweiz		Schweiz	Schweiz
Garantie <sup>8)</sup>	1 Jahr		1 Jahr	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG			
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-6330 Cham ZG			

#### Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand  
Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Massblättern zu entnehmen.

5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.

6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.

7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Aufstellanleitungen zu entnehmen.

8) Ausland 1 Jahr

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 01/2023. Weiterentwicklungen vorbehalten.